

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735245
Reifengröße (gültig)	495 / 70 R 24
Index, PR	155 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513



## Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735245
EAN	8903094035908
Reifengröße (gültig)	495 / 70 R 24
Index, PR	155 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,56
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	DW15L, DW16L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	499
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.304
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	588
Abrollumfang [mm]	3.974
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 G	3875	90		3,50	