

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735360
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735360
EAN	8903094052240
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	119,49
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW13, DW13L, DW15L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	441
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	643
Abrollumfang [mm]	4.278
Profiltiefe [mm]	39,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	50		3,20	
156 B	4000	40		3,20	