Bohnenkamp
Moving Professionals

08.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15770099
Reifengröße (gültig)	6.50 - 10 / 5.00 F
Marke	BKT
Profil	Maglift

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der Maglift non marking ist ein moderner Vollgummireifen für den Einsatz auf Gabelstaplern vor allem in schmutz- und staubempfindlichen Bereichen, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie.
- Die besondere Gummimischung seiner Lauffläche enthält keine Rußpartikel und hinterlässt daher keine Spuren oder Verschmutzungen auf dem Boden.
- Sein Aufbau aus einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung bietet eine gute Laufruhe und komfortables Fahrverhalten.
- Vier Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für einen optimalen, festen Sitz auf der Felge.
- Seine widerstandsfähige, schnitt- und hitzeresistente Profilmischung sorgt für einen gleichmäßigen Abrieb und eine lange Laufleistung.
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

08.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15770099
EAN	8903094054657
Reifengröße (gültig)	6.50 - 10 / 5.00 F
Marke	BKT
Profil	Maglift
Karkasseneigenschaften	LIP,Non-Marking,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Grau
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,72
Empfohlene Felgengröße	5.00F
Reifenbreite [mm]	154
Seitenwandbreite [mm]	154
Profilbreite [mm]	136
Gesamtbreite [mm]	158
Außendurchmesser Reifen [mm]	575
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	2340	25	Lastrad		
	1800	25	Lenkrad		

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.