

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15771107               |
| Reifengröße (gültig) | 27 x 10 - 12           |
| Index, PR            | 148 A8, 20 PR          |
| TL/TT                | TT                     |
| SET                  | Schlauch + Wulstband   |
| Marke                | BKT                    |
| Profil               | Power Trax HD Forklift |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Power Trax HD Forklift ist ein Premium-Reifen, konzipiert für Gabelstapler in industriellen Anwendungen.
- Das tiefe Profil, die extra dicken Seitenwände und die starke Karkasse schützen den Reifen vor Schnitt-, Reiß- und Stichverletzungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit aus und ist besonders für raue und harte Betonflächen geeignet.
- Der speziell entwickelte Felgenschutz garantiert besten Schutz im Bereich des Felgenhornes.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15771107               |
| EAN                          | 8903094058051          |
| Reifengröße (gültig)         | 27 x 10 - 12           |
| Alternativgröße 1            | 250/75-12              |
| Index, PR                    | 148 A8, 20 PR          |
| TL/TT                        | TT                     |
| SET                          | Schlauch + Wulstband   |
| Ventilbezeichnung            | JS 2                   |
| Ventilposition               | seitlich               |
| Marke                        | BKT                    |
| Profil                       | Power Trax HD Forklift |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 32,01                  |
| Empfohlene Felgenreöße       | 8.00G                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 10,00                  |
| Reifenbreite [mm]            | 255                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 690                    |
| Profiltiefe [mm]             | 22,0                   |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 148 A8 | 3150               | 40                     | Lastrad      | 10,00           |              |
|        | 3550               | 25                     | Lenkrad      | 10,00           |              |
|        | 4615               | 25                     | Lastrad      | 10,00           |              |