

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15771120 |
| Reifengröße (gültig) | 7.50 - 15 |
| Index, PR | 14 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15771120 |
| EAN | 8903094007387 |
| Reifengröße (gültig) | 7.50 - 15 |
| Index, PR | 14 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Ventilbezeichnung | TR 177 A |
| Ventilposition | mittig |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 26,35 |
| Empfohlene Felgenreöße | 6.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,20 |
| Reifenbreite [mm] | 220 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 785 |
| Profiltiefe [mm] | 17,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 3430 | 25 | Lastrad | 9,20 | |
| | 2900 | 25 | Lenkrad | 9,20 | |