

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15771195
Reifengröße (gültig)	12.00 - 20
Index, PR	185 A2, 20 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	Power Trax HD Smooth



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der Power Trax HD Smooth wurde speziell für den Einsatz im Hafen und im Untertagebergbau entwickelt.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine hohe Tragfähigkeit aus.
- Die verstärkten Seitenwände sowie die spezielle Laufflächenmischung bieten einen hervorragenden Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15771195
EAN	8903094007882
Reifengröße (gültig)	12.00 - 20
Index, PR	185 A2, 20 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilposition	mittig
Marke	BKT
Profil	Power Trax HD Smooth
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,18
Empfohlene Felgengröße	8.50
Zulässige Felgengröße	9.0
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	320
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.150
Profiltiefe [mm]	34,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
185 A2	9250	10	Lastrad	10,00	
	9230	25	Lenkrad	10,00	
	7100	25		10,00	