

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772149
Reifengröße (gültig)	12 - 16.5
Index, PR	145 A2, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Power Trax HD Skid Steer





Hinweise und Merkmale

- Der BKT Power Trax HD Skid Steer wurde speziell für Kompaktlader entwickelt.
- Das tiefe Profil, die extra dicken Seitenwände und die starke Karkasse schützen den Reifen vor Schnitt-, Reißund Stichverletzungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit aus und ist besonders für raue und harte Betonflächen geeignet.
- Er eignet sich ideal für den Einsatz auf Schrottplätzen, im Bereich Recycling, Bergbau und ähnliches.



Technische Informationen

Artikelnummer	15772149
EAN	8903094017355
Reifengröße (gültig)	12 - 16.5
Index, PR	145 A2, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Power Trax HD Skid Steer
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,70
Empfohlene Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	5,50
Reifenbreite [mm]	324
Außendurchmesser Reifen [mm]	865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	391
Abrollumfang [mm]	2.552
Profiltiefe [mm]	34,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A2	2900	10		5,50	
	2090	25		5,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.