28.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772169
Reifengröße (gültig)	15 - 19.5
Index, PR	146 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Skid Power HD

GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Skid Power HD ist ein Premium- Industrie-Reifen mit extra tiefem Profil & einer hervorragenden Traktion und Stoßfestigkeit.
- Ideal für den Industrie-, Untertage- und Bergbaueinsatz.
- Die speziell entwickelte Gummimischung der Skid Power HD-Serie bietet besten Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15772169
EAN	8903094056088
Reifengröße (gültig)	15 - 19.5
Index, PR	146 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Skid Power HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,78
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	4,85
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.019
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	463
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.075
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A8	3000	40		4,85	
	3330	25		4,85	
	4565	10			

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.