

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772202 |
| Reifengröße (gültig) | 8.25 - 20 |
| Index, PR | 133 B, 14 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Marke | BKT |
| Profil | EM 936 |



Hinweise und Merkmale

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15772202 |
| EAN | 8903094005383 |
| Reifengröße (gültig) | 8.25 - 20 |
| Index, PR | 133 B, 14 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Ventilposition | mittig |
| Marke | BKT |
| Profil | EM 936 |
| TRA Code | E2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 38,16 |
| Empfohlene Felgengröße | 6.5 |
| Zulässige Felgengröße | 6.0, 7.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,75 |
| Reifenbreite [mm] | 235 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 980 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 467 |
| Abrollumfang [mm] | 2.970 |
| Profiltiefe [mm] | 18,0 |
| Stollenanzahl | 25x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 B | 2060 | 50 | | 6,75 | |