

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772533
Reifengröße (gültig)	15.5 / 70 - 18
Index, PR	143 A2, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772533
EAN	8903094041602
Reifengröße (gültig)	15.5 / 70 - 18
Alternativgröße 1	400/70-18
Index, PR	143 A2, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,54
Empfohlene Felgenreöße	W13
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.030
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	474
Abrollumfang [mm]	3.111
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A2	2725	10		2,60	