

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15772537      |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 - 20 |
| Index, PR            | 149 A8, 16 PR |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | BKT           |
| Profil               | Con Star      |



## Hinweise und Merkmale

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 15772537         |
| EAN                          | 8903094043323    |
| Reifengröße (gültig)         | 400 / 70 - 20    |
| Alternativgröße 1            | 16.0/70-20       |
| Index, PR                    | 149 A8, 16 PR    |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | BKT              |
| Profil                       | Con Star         |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 66,53            |
| Empfohlene Felgengröße       | 13               |
| Zulässige Felgengröße        | 12SDC, 13SDC, 14 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00             |
| Reifenbreite [mm]            | 405              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.080            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 501              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.303            |
| Profiltiefe [mm]             | 33,5             |
| Stollenanzahl                | 16x2             |
| E-Ready                      | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250               | 40                     |              | 4,00            |              |