

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772562
Reifengröße (gültig)	16.9 - 24
Index, PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 463



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 463 wurde für den Einsatz auf Baggerladern und Industrietraktoren entwickelt.
- Seine hochwertige Gummimischung und starke Nylonkarkasse garantieren beste Eigenschaften für den industriellen und OTR Einsatz sowie auf Baustellen.
- Bei einem Einsatz als angetriebenes Rad bietet der Reifen eine sehr gute Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772562
EAN	8903094053322
Reifengröße (gültig)	16.9 - 24
Index, PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 463
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,37
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	445
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.300
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	584
Abrollumfang [mm]	3.877
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		2,60	