

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772570
Reifengröße (gültig)	17.5 L - 24
Index, PR	148 A6, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459



## Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittle.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15772570
EAN	8903094016594
Reifengröße (gültig)	17.5 L - 24
Index, PR	148 A6, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,20
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	2,70
Reifenbreite [mm]	445
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.270
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	557
Abrollumfang [mm]	3.825
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 A6	3150	30		2,70	