

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772575
Reifengröße (gültig)	18.4 - 24
Index, PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459



Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittle.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

Technische Informationen

Artikelnummer	15772575
EAN	8903094016617
Reifengröße (gültig)	18.4 - 24
Index, PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,66
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	472
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.375
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	610
Abrollumfang [mm]	4.114
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		2,50	