

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772585
Reifengröße (gültig)	19.5 L - 24
Index, PR	151 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772585
EAN	8903094046232
Reifengröße (gültig)	19.5 L - 24
Alternativgröße 1	500/70-24
Index, PR	151 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,21
Empfohlene Felgenreöße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	2,30
Reifenbreite [mm]	482
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.305
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	587
Abrollumfang [mm]	3.936
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		2,30	