

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772590
Reifengröße (gültig)	21 L - 24
Index, PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459



Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittle.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

Technische Informationen

Artikelnummer	15772590
EAN	8903094016709
Reifengröße (gültig)	21 L - 24
Index, PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,41
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	533
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.378
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	605
Abrollumfang [mm]	3.995
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	15x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		2,20	