

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772594 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 - 24 |
| Index, PR | 158 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Con Star |



Hinweise und Merkmale

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 15772594 |
| EAN | 8903094051977 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 - 24 |
| Alternativgröße 1 | 16.0/70-24 |
| Index, PR | 158 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Con Star |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 78,56 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | DW12, 13SDC, DW13, DW13L, DW14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Reifenbreite [mm] | 395 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.175 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 544 |
| Abrollumfang [mm] | 3.556 |
| Profiltiefe [mm] | 33,5 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 A8 | 4250 | 40 | | 5,00 | |