

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772595 |
| Reifengröße (gültig) | 18.4 - 26 |
| Index, PR | 156 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AT 621 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15772595 |
| EAN | 8903094031801 |
| Reifengröße (gültig) | 18.4 - 26 |
| Index, PR | 156 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AT 621 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 113,07 |
| Empfohlene Felgengröße | DW16L |
| Zulässige Felgengröße | DW15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,50 |
| Reifenbreite [mm] | 480 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.425 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 649 |
| Abrollumfang [mm] | 4.288 |
| Profiltiefe [mm] | 30,0 |
| Stollenanzahl | 24x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 A8 | 4000 | 40 | | 2,50 | |