

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772596
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772596
EAN	8903094016808
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,88
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	450
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.410
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	639
Abrollumfang [mm]	4.199
Profiltiefe [mm]	29,5
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		2,60	