Bohnenkamp
Moving Professionals

28.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772633
Reifengröße (gültig)	16.00 - 25
Index, PR	32 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	XL Grip

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT XL-Grip ist ein nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einem breiten, robusten Profildesign.
- Spezielle Silica-Laufflächenmischung & strapazierfähige Nylon-Karkasse sorgen für beste Beständigkeit gegen Schnitt- und Anprallverletzungen.
- Die BKT XL-Grip Serie eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen & Anwendungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15772633
EAN	8903094015696
Reifengröße (gültig)	16.00 - 25
Index, PR	32 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	XL Grip
TRA Code	E3/L3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	234,39
Empfohlene Felgengröße	11.25/2.0
Zulässige Felgengröße	13.00/2.0
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.485
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	682
Abrollumfang [mm]	4.395
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	32x2
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	12500	10		8,75	
	7300	50		6,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.