

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15775048 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 70 R 24 |
| Index, PR | 157 A8 / 152 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 696 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15775048 |
| EAN | 8903094067862 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 70 R 24 |
| Index, PR | 157 A8 / 152 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 696 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 115,20 |
| Empfohlene Felgenreöße | DW16L |
| Zulässige Felgenreöße | DW15L, DW18L |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 503 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.310 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 602 |
| Abrollumfang [mm] | 3.954 |
| Profiltiefe [mm] | 29,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 157 A8 | 4125 | 40 | | 3,20 | |
| 152 D | 3550 | 65 | | 3,20 | |