

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15775075 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 34 |
| Index, PR | 164 A8 / 159 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 696 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15775075 |
| EAN | 8903094035106 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 34 |
| Alternativgröße 1 | 18.4R34 |
| Index, PR | 164 A8 / 159 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 696 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 150,86 |
| Empfohlene Felgengröße | W15L |
| Zulässige Felgengröße | W16L |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 479 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.632 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 728 |
| Abrollumfang [mm] | 4.894 |
| Profiltiefe [mm] | 29,0 |
| Stollenanzahl | 45x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 A8 | 5000 | 40 | | 3,20 | |
| 159 D | 4375 | 65 | | 3,20 | |