

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785415
Reifengröße (gültig)	15.5 R 25
Index, PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Hinweise und Merkmale

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage auf einteiliger Felge möglich

Technische Informationen

Artikelnummer	15785415
EAN	8903094052158
Reifengröße (gültig)	15.5 R 25
Index, PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,09
Empfohlene Felgenreöße	12.00/1.3
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	397
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.276
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	574
Abrollumfang [mm]	3.809
Profiltiefe [mm]	27,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,25	
160 B	4500	50	Transport	5,25	