

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785416
Reifengröße (gültig)	15.5 R 25
Index, PR	169 A2 / 146 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 22



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 22 ist ein EM-Radialreifen für Radlader im Wintereinsatz auf Eis und Schnee.
- Seine All Steel Karkasse macht den Reifen besonders langlebig.
- Das Blockprofil mit der großen Kontaktfläche bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- In den Dimensionen 15.5R25 und 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge möglich.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785416
EAN	8903094063758
Reifengröße (gültig)	15.5 R 25
Index, PR	169 A2 / 146 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 22
TRA Code	G2/L2
Star Rating	*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,32
Empfohlene Felgengröße	12.00/1.3
Zulässige Felgengröße	12.00/1.3DC
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	557
Abrollumfang [mm]	3.841
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,00	
146 A8	3000	40	Grader	3,00	