

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15785417 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 R 25 |
| Index, PR | 169 A2 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 313 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 313 ist ein neu entwickelter EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Muldenkippern und Radladern.
- Seine schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) und das geschlossene Profildesign schützen den Reifen vor Verletzungen bei Arbeiten auf felsigem Untergrund.
- Die eckige Reifenschulter sorgt für guten Bodenkontakt und exzellentes Lenkverhalten.
- Die All-Steel Radialkarkassenkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen eignet sich sowohl für Transporteinsätze als auch für Ladearbeiten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15785417 |
| EAN | 8903094066964 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 R 25 |
| Index, PR | 169 A2 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 313 |
| TRA Code | L3/E3 |
| Star Rating | */** |
| Karkasseneigenschaften | C.R. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 126,58 |
| Empfohlene Felgengröße | 12.00/1.3 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,25 |
| Reifenbreite [mm] | 394 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.265 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 566 |
| Abrollumfang [mm] | 3.822 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 A2 | 5800 | 10 | Loader dozer | 5,00 | |
| 160 B | 4500 | 50 | Transport | 5,25 | |