

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785435
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	176 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 51



Hinweise und Merkmale

- Verstärkte, resistente All-Steel-Karkasse.
- Nicht lafrichtungsgebundener Reifen, der für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Optimale Stollenwinkel für hervorragende Traktion im Ladeinsatz, Planierbetrieb oder beim Bewegen größerer Mengen im Erdbereich.
- Extra tiefes Profil (L5) verbunden mit einer robusten und schnittresistenten Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer.
- Entwickelt für den normalen bis extrem harten Einsatz.
- Selbstreinigendes Profil.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785435
EAN	8903094046249
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	176 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 51
TRA Code	L5
Star Rating	*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	256,67
Empfohlene Felgenreöße	14.00/1.5
Zulässige Felgenreöße	13.00LR/1.4, 14.00LR/1.5, 14.00/1.5(DC), 14.00/1.3(DC)
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	437
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.398
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	630
Abrollumfang [mm]	4.110
Profiltiefe [mm]	61,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A2	7100	10	Loader dozer	5,00	
	5965	20	Loader dozer	5,00	