

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785436
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 22



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 22 ist ein EM-Radialreifen für Radlader im Wintereinsatz auf Eis und Schnee.
- Seine All Steel Karkasse macht den Reifen besonders langlebig.
- Das Blockprofil mit der großen Kontaktfläche bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- In den Dimensionen 15.5R25 und 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge möglich.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785436
EAN	8903094052387
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 22
TRA Code	E2/L2
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	162,32
Empfohlene Felgenreöße	14.00/1.5
Zulässige Felgenreöße	14.00/1.5(DC), 14.00/1.3(DC)
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	452
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.350
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Abrollumfang [mm]	3.950
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A2	8500	10	Loader dozer	6,50	
167 B	5450	50	Transport	5,25	