

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785440
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	176 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Hinweise und Merkmale

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage auf einteiliger Felge möglich

Technische Informationen

Artikelnummer	15785440
EAN	8903094029112
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	176 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	170,17
Empfohlene Felgengröße	14.00/1.5
Zulässige Felgengröße	14.00/1.3(DC)
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	446
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.347
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	606
Abrollumfang [mm]	4.021
Profiltiefe [mm]	29,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	227,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A2	7100	10	Loader dozer	5,00	
167 B	5450	50	Transport	5,25	