

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15785475 |
| Reifengröße (gültig) | 20.5 R 25 |
| Index, PR | 193 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 55 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 55 wurde speziell für den Ladereinsatz im Recycling und im Bergbau entwickelt.
- Durch seine sehr gute Schnittfestigkeit und das extra tiefe L5 Profil ist der Reifen extrem pannensicher und langlebig.
- Seine sehr gute Seitenstabilität sorgt für einen hohen Fahrkomfort.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15785475 |
| EAN | 8903094062348 |
| Reifengröße (gültig) | 20.5 R 25 |
| Index, PR | 193 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 55 |
| TRA Code | L5 |
| Star Rating | ** |
| Karkasseneigenschaften | C.R. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 451,16 |
| Empfohlene Felgenreöße | 17.00/2.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 535 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.543 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 4.644 |
| Profiltiefe [mm] | 74,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 193 A2 | 11500 | 10 | | 6,50 | |