

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15785533 |
| Reifengröße (gültig) | 26.5 R 25 |
| Index, PR | 209 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 53 |



Hinweise und Merkmale

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil (250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer.
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15785533 |
| EAN | 8903094057153 |
| Reifengröße (gültig) | 26.5 R 25 |
| Index, PR | 209 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 53 |
| TRA Code | L5 |
| Star Rating | ** |
| Karkasseneigenschaften | C.R. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 716,65 |
| Empfohlene Felgenreöße | 22.00/3.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 680 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.788 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 800 |
| Abrollumfang [mm] | 5.376 |
| Profiltiefe [mm] | 95,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 209 A2 | 18500 | 10 | | 6,50 | |