

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785563
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Index, PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41



Hinweise und Merkmale

- Das verbesserte Profildesign sorgt für ein Maximum an Traktion.
- Ganzstahlkarkasse mit verstärkter Stahlgürtellage bietet hervorragende Stabilität und Widerstand gegen Reifenpannen.
- Die spezielle Laufflächenmischung (C.R. = Cut Resistance) bietet beste Schnittfestigkeit in Verbindung mit exzellenter Laufleistung und Verschleißseigenschaften.
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern und Dumper.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785563
EAN	8903094039852
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Alternativgröße 1	765/80R25
Index, PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 41
TRA Code	E4/L4
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	652,64
Empfohlene Felgengröße	25.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	761
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.861
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5.510
Profiltiefe [mm]	66,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	862,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
208 A2	18000	10	Loader dozer	4,50	
200 B	14000	50	Transport	4,50	