

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785570
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Index, PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Hinweise und Merkmale

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit.
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften.
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten.
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader.
- Montage auf einteiliger Felge möglich.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785570
EAN	8903094034291
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Alternativgröße 1	765/80R25
Index, PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	618,99
Empfohlene Felgengröße	25.00/3.5
Zulässige Felgengröße	25.00/3.5IF
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	765
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.861
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	818
Abrollumfang [mm]	5.555
Profiltiefe [mm]	42,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	862,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
208 A2	18000	10	Loader dozer	5,25	
200 B	14000	50	Transport	5,25	