

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15785571 |
| Reifengröße (gültig) | 29.5 R 25 |
| Index, PR | 216 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 49 M |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 49 M ist ein All-Steel-Radialreifen für Loader und Dozer im steinigen Gelände, besonders im Bergbau.
- Das nicht-laufrichtungsgebundene Profil bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- Die große Profiltiefe (L4) und die spezielle Gummimischung sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit und guten Schutz vor Reifenverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 15785571 |
| EAN | 8903094058440 |
| Reifengröße (gültig) | 29.5 R 25 |
| Index, PR | 216 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Earthmax SR 49 M |
| TRA Code | L4 |
| Star Rating | ** |
| Karkasseneigenschaften | C.R. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 697,82 |
| Empfohlene Felgengröße | 25.00/3.5 |
| Zulässige Felgengröße | 25.00/3.5IF |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 780 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.905 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 844 |
| Abrollumfang [mm] | 5.600 |
| Profiltiefe [mm] | 57,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 216 A2 | 22400 | 10 | | 6,50 | |