

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785583
Reifengröße (gültig)	35 / 65 R 33
Index, PR	224 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 49



Hinweise und Merkmale

- Der BKT SR 49 L4 wurde speziell für Radlader und Dozer im Einsatz unter mittelschweren und schweren Bedingungen entwickelt.
- Durch sein tiefes, laufrichtungsgebundenes L4 Profil und seine besondere Gummimischung ist er besonders vor Verschleiß und Schnittverletzungen geschützt.
- Seine im optimalen Winkel angeordneten Stollen gewährleisten eine exzellente Traktion und verhindern ein Durchdrehen der Räder.
- Das eckige Schulterdesign verhindert das Eindringen von Steinen und schützt dadurch Seitenwand und Reifenschulter vor Verletzungen.
- Seine starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für eine gute Stabilität und Durchstoßfestigkeit.
- Durch seine guten Selbstreinigungseigenschaften ist der Reifen optimal vor dem Eindringen von Steinen geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785583
EAN	8903094045082
Reifengröße (gültig)	35 / 65 R 33
Index, PR	224 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 49
TRA Code	L4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	975.29
Empfohlene Felgenreöße	28.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	899
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.061
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Abrollumfang [mm]	6.125
Profiltiefe [mm]	59,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.117,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
224 A2	28000	10		6,50	