

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785584
Reifengröße (gültig)	35 / 65 R 33
Index, PR	224 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 53



Hinweise und Merkmale

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil (250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer.
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785584
EAN	8903094055036
Reifengröße (gültig)	35 / 65 R 33
Index, PR	224 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 53
TRA Code	L5
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.126,80
Empfohlene Felgenreöße	28.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	910
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.063
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	915
Abrollumfang [mm]	6.215
Profiltiefe [mm]	92,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
224 A2	28000	10		6,50	