

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785593
Reifengröße (gültig)	35 / 65 R 33
Index, PR	224 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 51



## Hinweise und Merkmale

- Verstärkte, resistente All-Steel-Karkasse.
- Nicht lafrichtungsgebundener Reifen, der für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Optimale Stollenwinkel für hervorragende Traktion im Ladeinsatz, Planierbetrieb oder beim Bewegen größerer Mengen im Erdbereich.
- Extra tiefes Profil (L5) verbunden mit einer robusten und schnittresistenten Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer.
- Entwickelt für den normalen bis extrem harten Einsatz.
- Selbstreinigendes Profil.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785593
EAN	8903094066230
Reifengröße (gültig)	35 / 65 R 33
Index, PR	224 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 51
TRA Code	L5
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.046,60
Empfohlene Felgenreöße	28.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	905
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.061
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	872
Abrollumfang [mm]	6.082
Profiltiefe [mm]	95,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
224 A2	28000	10		6,50	