

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785595
Reifengröße (gültig)	27.00 R 49
Index, PR	223 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 46



Hinweise und Merkmale

- Der BKT SR 46 wurde entwickelt für starre Muldenkipper im Bergbaueinsatz unter steinigen, aggressiven und rauen Bedingungen.
- Sein Profil mit Profilblöcken und einer umlaufenden Rille ermöglicht ein optimales Kurvenverhalten bei minimaler Beschädigung der Lauffläche.
- Die große Kontaktfläche durch starre Blöcke sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die robusten Schulterblöcke verhindern das Eindringen von Steinen und schützen so die Seitenwand vor Beschädigungen.
- Seine starke All Steel Karkasse und Stahlgürtel schützen den Reifen vor Verletzungen und Pannen durch Stöße, Schnitte oder Verschleiß.
- Der SR 46 ist in den Versionen Standard und Cut Resistant erhältlich.
- Achtung: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785595
EAN	8903094050161
Reifengröße (gültig)	27.00 R 49
Index, PR	223 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 46
TRA Code	E4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.429,60
Empfohlene Felgenreöße	19.50/4.0
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	746
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.688
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	1.225
Abrollumfang [mm]	8.165
Profiltiefe [mm]	68,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
223 B	27250	50		7,00	