

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 18545050 |
| Reifengröße (gültig) | 175 / 70 R 13 |
| Index, PR | 86 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | BK Trailer |
| Profil | 202 |



Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 18545050 |
| EAN | 4040658065675 |
| Reifengröße (gültig) | 175 / 70 R 13 |
| Index, PR | 86 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | BK Trailer |
| Profil | 202 |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | D |
| Rollgeräusch [db] | 71 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 30,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 6,60 |
| Empfohlene Felgenreöße | 5J |
| Zulässige Felgenreöße | 4.50B, 4.50J, 5.50J, 5.50B, 6J, 6.00B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,90 |
| Reifenbreite [mm] | 177 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 576 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 261 |
| Abrollumfang [mm] | 1.757 |
| Profiltiefe [mm] | 5,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 86 N | 530 | 140 | | 2,90 | |