

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19211117 |
| Reifengröße (gültig) | 3.50 - 6 |
| Index, PR | 33 A4 / 44 A4, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch |
| Marke | Kenda |
| Profil | K406 |



Hinweise und Merkmale

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 19211117 |
| EAN | 5707562329383 |
| Reifengröße (gültig) | 3.50 - 6 |
| Index, PR | 33 A4 / 44 A4, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch |
| Ventilposition | seitlich |
| Marke | Kenda |
| Profil | K406 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 1,65 |
| Empfohlene Felgengröße | 2.50A |
| Zulässige Felgengröße | 2.50, 3.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,00 |
| Reifenbreite [mm] | 95 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 332 |
| Abrollumfang [mm] | 991 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 33 A4 | 115 | 20 | Drive Wheel | 3,00 | |
| 44 A4 | 160 | 20 | Free Rolling | 3,00 | |