

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211160
Reifengröße (gültig)	3.50 - 8
Index, PR	38 A4 / 49 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Marke	Kenda
Profil	K406



## Hinweise und Merkmale

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19211160
EAN	5707562329482
Reifengröße (gültig)	3.50 - 8
Index, PR	38 A4 / 49 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Ventilbezeichnung	TR 13
Ventilposition	seitlich
Marke	Kenda
Profil	K406
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,20
Empfohlene Felgenreöße	2.50A
Luftdruck maximal [bar]	2,75
Reifenbreite [mm]	96
Außendurchmesser Reifen [mm]	388
Abrollumfang [mm]	1.158
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
38 A4	132	20	Drive Wheel	2,75	
49 A4	185	20	Free Rolling	2,75	