

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211167
Reifengröße (gültig)	4.80 / 4.00 - 8
Index, PR	44 A4 / 55 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Marke	Kenda
Profil	K406



## Hinweise und Merkmale

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19211167
EAN	5707562329239
Reifengröße (gültig)	4.80 / 4.00 - 8
Alternativgröße 1	115/100-8
Index, PR	44 A4 / 55 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Ventilbezeichnung	TR 13
Ventilposition	seitlich
Marke	Kenda
Profil	K406
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,71
Empfohlene Felgengröße	2.50A
Zulässige Felgengröße	3.75, 3.00
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	110
Außendurchmesser Reifen [mm]	425
Abrollumfang [mm]	1.268
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
44 A4	160	20	Drive Wheel	2,80	
55 A4	218	20	Free Rolling	2,80	