

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19211176 |
| Reifengröße (gültig) | 16 x 6.50 - 8 |
| Index, PR | 52 A4 / 63 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | K505 |



Hinweise und Merkmale

- Reifen für die professionelle Anwendung im Gras- und Gartenbereich.
- Modernes Profildesign mit maximalem Grip.
- Hohe Pannensicherheit und erhöhte Lebensdauer durch mehr Kautschuk an der Kontaktfläche.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 19211176 |
| EAN | 5707562270678 |
| Reifengröße (gültig) | 16 x 6.50 - 8 |
| Index, PR | 52 A4 / 63 A4, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | K505 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 3,22 |
| Empfohlene Felgengröße | 5.375 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,00 |
| Reifenbreite [mm] | 166 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 406 |
| Abrollumfang [mm] | 1.212 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 52 A4 | 200 | 20 | Drive Wheel | 2,00 | |
| 63 A4 | 272 | 20 | Free Rolling | 2,00 | |