

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19266064 |
| Reifengröße (gültig) | 145 / 80 R 10 |
| Index, PR | 74 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR209 KargoTrail 3G |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräusentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 19266064 |
| EAN | 5707562674421 |
| Reifengröße (gültig) | 145 / 80 R 10 |
| Index, PR | 74 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR209 KargoTrail 3G |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 30 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 4,25 |
| Empfohlene Felgengröße | 3.5B |
| Zulässige Felgengröße | 3.50B, 4.00B, 4.50B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,40 |
| Reifenbreite [mm] | 144 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 486 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 217 |
| Abrollumfang [mm] | 1.479 |
| Profiltiefe [mm] | 5,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 74 N | 375 | 140 | | 3,40 | |