Bohnenkamp
Moving Professionals

08.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266065
Reifengröße (gültig)	145 R 10 C
Index, PR	84 / 82 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G

KENDA

Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR101 MasterTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger, Tandem- und Tridemtrailer und andere schwerere Anhänger.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten möglich.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuschentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

08.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	19266065
EAN	5707562674537
Reifengröße (gültig)	145 R 10 C
Index, PR	84 / 82 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	4.70
Empfohlene Felgengröße	3.50B
Zulässige Felgengröße	4.00B, 4.50B
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	143
Außendurchmesser Reifen [mm]	492
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	219
Abrollumfang [mm]	1.495
Profiltiefe [mm]	5,8
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
84 N	500	140	Single	4,50	
82 N	475	140	Twin	4,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.