

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800293
Reifengröße (gültig)	7.50 - 20
Index, PR	109 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTF 212



## Hinweise und Merkmale

- Der MRL MTF 212 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Sein 3-Rib-Profil sorgt für guten Halt im Boden und eine gute Lenkkontrolle.
- Die umlaufenden verstärkten Rippen halten den Reifen in der Spur und verhindern ein seitliches Wegrutschen.
- Starke Karkassenlagen und eine stich- und rissfeste Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19800293
EAN	8907375039579
Reifengröße (gültig)	7.50 - 20
Index, PR	109 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTF 212
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,25
Empfohlene Felgengröße	5.5F
Zulässige Felgengröße	5.00F
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	205
Außendurchmesser Reifen [mm]	915
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	431
Abrollumfang [mm]	2.725
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	45
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 A6	1030	30		3,40	
101 A8	825	40		3,40	