

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19800485	
Reifengröße (gültig)	520 / 50 - 17	
Index, PR	162 A8 / 159 B	
TL/TT	TL	
Marke	Starco	
Profil	AW	





Hinweise und Merkmale

- Der Starco AW ist ein vielseitig einsetzbarer
 Implementreifen für diverse landwirtschaftliche Anhänger.
- Er zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Luftdruck.



Technische Informationen

Artikelnummer	19800485
EAN	5707562336923
Reifengröße (gültig)	520 / 50 - 17
Index, PR	162 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	AW
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,50
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	520
Außendurchmesser Reifen [mm]	970
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	425
Abrollumfang [mm]	2.900
Profiltiefe [mm]	11,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.