

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 19811062               |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 45 - 17          |
| Index, PR            | 134 A8 / 146 A8, 14 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | Starco                 |
| Profil               | SG Flotation           |



**STARCO**

## Hinweise und Merkmale

- Der Starco SG Flotation ist ein Diagonal-Flotationreifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Seine große Aufstandsfläche und der geringe Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung.
- Der Reifen bietet eine gute Traktion auf weichen Böden und Grasflächen.
- Das Flotationsprofil verfügt über gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 19811062               |
| EAN                          | 5707562270319          |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 45 - 17          |
| Alternativgröße 1            | 19.0/45-17             |
| Index, PR                    | 134 A8 / 146 A8, 14 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | Starco                 |
| Profil                       | SG Flotation           |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 42,68                  |
| Empfohlene Felgengröße       | 16.00                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20                   |
| Reifenbreite [mm]            | 451                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 889                    |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 412                    |
| Abrollumfang [mm]            | 2.633                  |
| Profiltiefe [mm]             | 15,0                   |
| E-Ready                      | Nein                   |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 134 A8 | 2120               | 40                     | Drive Wheel  | 3,20            |              |
| 146 A8 | 3000               | 40                     | Free Rolling | 3,20            |              |