

FELGEN

| | |
|----------------------|------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 30655010 |
| Felgenreöße (gültig) | 2.50 A x 8 |
| Anschluss Felge | 4/60/100 |
| Bolzenlochausführung | D12 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Mefro |



mefro wheels 

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 425 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 1,45 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 4 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 16 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R12 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 60 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |