

FELGEN

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 30964045 |
| Felgengröße (gültig) | 8.25 x 22.5 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | M20/M22 |
| Einpresstiefe [mm] | +148 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 170 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Accuride |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 3.650 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 3.285 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 23,40 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Aluminium |
| Oberflächenbehandlung | Polish+Accu-Shield |
| Hohlraumversiegelt | Nein |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | MZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 32 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ILV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Ja |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.20.7 |
| Ventillänge [mm] | 70,0 |
| Ventilwinkel [°] | 27 |