

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	31460018
Felgengröße (gültig)	6.75 x 22.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M20
Einpresstiefe [mm]	+132.5
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	143
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.650
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,50
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M20
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ILV
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein